



## Procedura pentru clonarea unei telecomenzi TOP-434EE este urmatoarea:



1. Luam telecomanda pe care dorim sa programam codul de actionare al portii
2. Tinem apasat simultan cele 2 butoane(stanga + dreapta) din partea superioara a telecomenzii pana cand ledul telecomenzii incepe sa palpaie repede
3. In momentul cand ledul licare repede luam degetele de pe cele 2 butoane
4. Apasam (si nu tinem apasat in continuare ) unul din cele 4 butoane pe care dorim sa memoram codul de actionare al portii
5. Dupa apasarea unuia din cele 4 butoane ledul telecomenzii va ramane aprins
6. In acest moment aveti aproximativ 10 sec sa veniti cu telecomanda care stie codul de actionarea al portii , sa o duceti in laterala (stanga sau dreapta ) telecomenzii pe care vreti sa memorati codul .
7. Cu telecomanda care stie codul in dreptul celei care trebuie sa il memoreze apasati si tineti apasat butonul care stie codul de actionare al portii, in acest moment ledul telecomenzii pe care vreti sa memorati codul portii va incepe sa licare lent.
8. Momentul in care ledul telecomenzii s-a oprit din licarit puteti sa eliberati butonul telecomenzii
9. Telecomanda este acum programata!