

Y-P3-AM

Pager cu afisaj LCD de 1.54", touchscreen, pentru sisteme de apelare wireless

Imagine



Descriere

Y-P3-AM este un pager cu afisaj LCD de 1.54", touchscreen, pentru sisteme de apelare wireless.

Avand ID-urile si butoanele transmitoarelor personalizabile, acesta poate fi utilizat in diverse aplicatii precum: spital, restaurant, etc.

Caracteristici

- Ecran LCD de 1.54", touchscreen
- Incarcator cu cablu mini USB
- Suporta pana la 999 de transmitatoare wireless
- Compatibil cu transmitatoare cu codare 2262 si 1527
- ID-urile si butoanele transmitoarelor pot fi personalizate
- Afisare 3 apeluri simultan
- Attentionare apel prin buzzer, LED sau vibratii (programabil)
- Numar de attentionari ajustabil (01 ~ 25)
- Ajustare nivel volum (01 ~ 10)
- Auto stergere apel primit (1 ~ 999 secunde)
- Moduri implicite de functionare: restaurant, spital, personalizat
- Data, ora, deșteptator programabil (3 deșteptatoare)
- Temporizare pentru oprire automata, mod repaus
- Accesare meniu setari securizat prin cod PIN
- Meniu prietenos, intuitiv, usor de folosit

Specificatii

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| • Adaptor alimentare: | 5Vcc/1A |
| • Baterie: | 3.7Vcc/380mAh |
| • Autonomie: | 84 ore in standby |
| • Frecventa: | 433.92MHz |
| • Distanta de receptionare: | 200m in camp deschis |
| • Sensibilitate: | 85db |
| • Temperatura de functionare: | -10°C ~ +55°C |
| • Culoare: | Negru |
| • Material: | Carcasa: ABS
Curea: Silicon |
| • Dimensiuni ceas: | 56.8(L) x 42(l) x 12.6(H)mm |
| • Lungime curea: | 270mm |

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

