

Seria de citititoare PRO-ID

Cititoarele **PRO-ID** din gama Green Label, disponibile in patru variante de design nou, modern, suporta carduri 125kHz EM si 13.56MHz MIFARE (ISO 14443 A).

Utilizarea unei tehnologii de citire noua, ofera o mai buna stabilitate si o eficienta energetica ridicata. Design-ul rezistent la apa (IP65) face ca aceste citititoare sa poata fi instalate atat la interior cat si la exterior.



PRO-ID10



PRO-ID40



PRO-ID20



PRO-ID30

Specificatii tehnice

Distanta de citire

3.5 - 10cm
(in functie de model)

Timp de citire

≤300ms

Card-uri compatibile

EM 125kHz, MIFARE 13.56MHz

Format iesire

Wiegand 26/34bit (ajustabil) sau
RS485

Alimentare

7-13Vcc

Consum

<80mA

Intrari

LED si buzzer

LED

Alb pulsatoriu- mod repaus
Rosu/Verde- mod de functionare

Tastatura

“Touch” iluminata (PRO-ID30)

Montare

Aplicata / Interior sau exterior

Temperatura

-20°C ~ +65°C

Umiditate

<90%, fara condensare

Material

ABS + PC

Culoare

Alb sau negru

Protectie la intemperii

IP65

Dimensiuni

PRO-ID10- 80 x 44 x 15 mm

PRO-ID20- 90 x 90 x 16 mm

PRO-ID30- 90 x 90 x 16 mm

PRO-ID40- 116 x 75 x 15 mm

Reguli de compunere cod

PRO-ID 10- EM- WG- wh



wh- white(alb), bk- black(negru)

WG= wiegand,

RS= RS 485(la modelele 20 si 30)

EM= 125KHz, MF=13.56

Numarul modelului: 10, 20, 30, 40

Seria PROID



YLI ETERNIT ACCES SRL
STR. HAIDUCULUI 3A
400040 CLUJ-NAPOCA
TELEFOANE
0040-264-484 989
0040-364-262 988

STR. GLADITEI 42, T5 PARTER (ASMITA
GARDENS)
041211 BUCURESTI
TELEFON
0040-31-433 5066

YLI.RO



VANZARI: OFFICE@YLI.RO
SUPPORT: SUPORT@YLI.RO

VANZARI: BUCURESTI@YLI.RO