

KM-R4G-W

Router wireless 4G de exterior



- Router wireless 4G de exterior
- Cartelă SIM Plug&Play, 1.8V/3.0V Nano USIM/SIM
- RJ45, 10/100M, LAN/WAN Configurabil
- Antenă externă 5dBi rezistentă la ploaie
- Buton de resetare
- Indicatoare LED
- Alimentare 110V-240V
- Iesire de alimentare DC12V/2A

Specificații tehnice

Interfață	
Alimentare	AC110~220V
Ieșire de alimentare	12V/2A
Interfață SIM	1.8V/3.0V Nano USIM/SIM Card
Ethernet	Port RJ45, 10/100M Auto Adaptive, LAN/WAN Configurabil
Buton resetare	3s pentru setările din fabrica
Indicatoare LED	Pornit/ Status WiFi/Starea conexiunii
Tehnologie celulară	LTE FDD, LTE-TDD, WCDMA, TD SCDMA, EDGE, GPRS, GSM
Rată de transfer	LTE-FDD: Max 150Mbps DL / Max 50Mbps UL LTE-TDD: Max 130Mbps DL / Max 35Mbps UL WCDMA: Max 21Mbps DL / Max 5.76Mbps UL TD-SCDMA: Max 4.2Mbps DL / Max 2.2Mbps UL EDGE: Max 236.8Kbps DL / Max 118Kbps UL GPRS: Max 85.6Kbps DL / Max 85.6Kbps UL GSM: Max 9.6Kbps DL / Max 2.7Kbps UL
Recepție	Standard 3GPP, versiunea 9
Putere de transmisie	LTE-FDD: 23dBm ±2 dB LTE-TDD: 23dBm±2dB WCDMA: 24dBm±1dB 3dB TD-SCDMA: 24 dBm±1dB/ 3dB GSM: B5/B8: +33±2dB GSM: B2/B3: +30±2dB
Tip antenă	Externă (rezistentă la ploaie), 5dBi

Banda/frecvență celulară (versiunea pentru Europa)	
Standard	Bandă
4G LTE-FDD	B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20
4G LTE-TDD	B38, B39, B40, B41
TD-SCDMA	B34, B39
WCDMA	B1, B2, B5, B8
GSM	850, 900, 1800, 1900
Mediu	
Temperatura de funcționare	-20 C ~ +70 °C
Temperatura de stocare	-40 °C ~ +85 °C
Umiditate	5% ~ 95%